



#### Komfort:

- Bis zu 10 Jahre Batterielebensdauer bei normalem Gebrauch
- Schnelle und einfache Bedienung über den zentralen Drehschalter
- Option: Steuerung per Smartphone & Tablet
- Wochen-, Frostschutz- und Partyprogramm
- Programmierungsintervall in Halbstundenschritten
- Vollautomatische Sommer-/Winterzeitanpassung
- Anzeige des Stromverbrauches (kWh) der zugeordneten Heizgeräte
- Feste Wandmontage oder als Standmodell mittels mitgeliefertem Stecksocket
- Memoryfunktion bei Batterieaustausch

# Funkthermostat

#### Technische Daten:

Funkübertragung:	bidirektional
Protokoll:	X3D
Frequenz:	868 MHz
Reichweite:	bis zu 300 m im Freifeld
Temperaturanzeige:	in 0,1 °C Schritten
Temperatureinstellbereich:	+5 °C... +30 °C
Betriebstemperaturen:	0 °C... +40 °C
Steuerungsart:	P + I (Proportional & Integral)
Schalthyserese:	0,2 bis 1 K
Schutzart:	IP30
Schutzklasse:	Klasse III, gemäß EN60730-1
Betriebsspannung:	zwei Lithium- Batterien, Typ 1,5 V LRO3/AAA
Farbe:	weiß, ähnlich RAL 9010
Farbe Display:	3- farbig (grün, orange, rot)
App Steuerung:	ja
Normen:	EN60730-1 (Nov. 2000), EN55014-1 (1997), EN55014-2 (2000)



Artikelnummer

Modell

Format (cm)

DE00000

Funkthermostat Typ DE

13,5 x 8,1 x 2,2