



# Glas Satino PRO

## Technische Daten:

|                   |                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| Front:            | 5 mm ESG-H Sicherheitsglas                         |
| Modell:           | Satino                                             |
| Farbe:            | weiß, ähnlich RAL 9016                             |
| Oberfläche:       | satiniert                                          |
| Spannung:         | 1/N/PE 230 V                                       |
| Frequenz:         | 50 Hz                                              |
| Schutzart:        | IP X4                                              |
| Schutzklasse:     | I                                                  |
| Heiztechnik:      | ESHC Plus                                          |
| Anschlussleitung: | 1850 mm, weiß                                      |
| Schukostecker:    | ja                                                 |
| Montage:          | Decke, aufgrund der erhöhten Oberflächentemperatur |



| Artikelnummer | Format (cm)        | Leistung (W) | Stromstärke (A) | Gewicht (kg) | geeignet für Räume (m²) |
|---------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------------|
| WS0500        | 60,0 x 60,0 x 2,2  | 500          | 2,2             | 9,6          | 7 bis 10                |
| WS0750        | 60,0 x 90,0 x 2,2  | 750          | 3,3             | 13,5         | 11 bis 15               |
| WS1000        | 60,0 x 120,0 x 2,2 | 1000         | 4,3             | 17,3         | 14 bis 20               |
| WS1300        | 60,0 x 150,0 x 2,2 | 1300         | 5,7             | 22,0         | 19 bis 26               |

Dieses Produkt muss durch einen Regler ergänzt werden, um die verbindlichen Ökodesign-Anforderungen der EU-Verordnung 2024/1103 zu erfüllen. (S. 50 ff)