

Lichtrahmen LED



Technische Daten:

Farbe:	Alu, RAL 9006
Lichtfarbe:	Warmweiß (3.000 K)
Breite:	2,6 cm
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	-20° bis + 50°C
Montage:	Wand & Decke

Artikelnummer	für Format Heizung (cm)	Abmessung (cm)	Lichtstrom (lm)	Leistung (W)	Gewicht (kg)
LI060060	60,0 x 60,0	61,0 x 61,0	4.150	53	0,95
LI090060	60,0 x 90,0	61,0 x 91,0	5.150	66	1,15
LI120060	60,0 x 120,0	61,0 x 121,0	6.150	80	1,35
LI150060	60,0 x 150,0	61,0 x 151,0	7.200	93	1,60
LI120090	90,0 x 120,0	91,0 x 121,0	7200	96	1,65

Vorkonfektionierte Sets

Artikelnummer	Modell	Abmessung (cm)	Nennspannung	Leistung (W)
Festanschluss: separate Stromversorgung für Heizung & Lichtrahmen				
LI00300	Trafo, dimmbar (Spannungssenke, 2 x 50 W)	17,7 x 5,7 x 22,5	220 - 240 V AC	2 x 50
Funkanschluss: <u>eine</u> Stromversorgung für Heizung & Lichtrahmen				
LI00400	Funkschalter,	5,0 x 5,0 x 1,5	220 - 240 V AC	100
	Trafo (100 W) & Dimmer	10,2 x 3,7 x 2,0	12-48 V DC	

Einzelteile:

Artikelnummer	Modell	Abmessung (cm)	Nennspannung	Umgebungstemperatur
LI00040	Funkschalter	5,0 x 5,0 x 1,5	230 - 240 V AC	-20° bis +50°C
LI00060	Anschlussleitung Schuko	150,0		-20° bis +50°C