



HP Glas weiß

Technische Daten

Modell:	HP Glas
Spannung:	1/N/PE 230 V
Frequenz:	50 Hz
Schutzart:	IPX4
Zu beheizende Fläche:	10 - 15 m ²
Technik:	Keramikstrahler
Anschlusskabel:	185 cm
Schukostecker:	Ja
Einbauhöhe:	ab 1,80 m
Montage:	Wand & Decke



Artikelnummer	Format (cm)	Leistung (W)	Heizelemente	Gewicht (kg)	Farbe
HPGW1950	76,7 x 9,5 x 17,1	1950	3 Keramikstrahler à 650 W	4,6	weiß
HPGW1300	51,7 x 9,5 x 17,1	1300	2 Keramikstrahler à 650 W	3,3	weiß
HPGWO650	26,7 x 9,5 x 17,1	650	1 Keramikstrahler à 650 W	1,9	weiß

Artikelnummer	Modell	Format (cm)	Gewicht (kg)	Farbe
14214	Deckenbügel	9,5 x 30,0	0,4 kg	Edelstahl blank, unbeschichtet

Dieses Produkt muss durch einen Regler ergänzt werden, um die verbindlichen Ökodesign-Anforderungen der EU-Verordnung 2024/1103 zu erfüllen. (S. 50 ff)